

PRZEDMIAR

NAZWA : Remont szklarni
NWESTYCJI
ADRES : Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b,
NWESTYCJI 06 - 430 Sońsk,
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie
ADRES : Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b, 06 - 430 Sońsk
INWESTORA
BRANŻA : BUDOWALANA ,
DATA OPRACOWANIA :

Data opracowania
piątek, 23 stycznia 2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :
data zatwierdzenia

Data

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SZKLARNIA 2	1	12
1.1	REMONT STOŁÓW SZKLARNIOWYCH	1	8
1.1. 1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	1	2
1.1. 2	Prace remontowe	3	8
1.2	REMONT POSADZKI	9	12
2	SZKLARNIA 1	13	17
2.1	REMONT POSADZKI	13	17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SZKLARNIA 2			
1.1		REMONT STOŁÓW SZKLARNIOWYCH			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1.1		30*5,9	m ²	177,00	
				RAZEM	177,00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie dna stołów blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-07				
1.1	analogia	1,1*30*2+2,2*26	m ²	123,20	
				RAZEM	123,20
1.1.2		Prace remontowe			
3	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0102-01				
1.2		(0,05*4)*(30*2*2+1,1*2*2+26*2+2,2*2) (0,04*4*(0,8*(31*2*2+27*2+1,1*31*2+27*2,2)))+0,04*4*0,25*(31*2*2+27*2) 0,035*4*(1,1*31*4+2,2*26*4+1,1*31*4)	m ² m ² m ²	36,16 46,24 70,22	
				RAZEM	152,62
4	KNR 4-01	Spawanie stali profilowej	m spoi- ny		
d.1.	1304-04				
1.2		4	m spoi- ny	4,00	
				RAZEM	4,00
5	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0105-01				
1.2		poz.3	m ²	152,62	
				RAZEM	152,62
6	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.1.	1212-03				
1.2		poz.3	m ²	152,62	
				RAZEM	152,62
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.1.	1212-02				
1.2		poz.3	m ²	152,62	
				RAZEM	152,62
8	KNR-W 2-02	Montaż blachy stalowej ocynkowanej (dno stołów) blacha z demontażu 85%, blacha nowa 15%	m ²		
d.1.	0514-02				
1.2	analogia	1,1*30*2+26*2,2	m ²	123,20	
				RAZEM	123,20
1.2		REMONT POSADZKI			
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
d.1.2	1118-01	poz.10	m ²	72,40	
				RAZEM	72,40
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	1,1*30*2+2,2*1*2+2	m ²	72,40	
				RAZEM	72,40
11	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES R12 o wym. 20x20 cm, gr. 13-14mm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2, zaprawa do spoinowania - epoksydo- wa (np. płytka podłogowa Paradyż Bazo Grys Monokolor gr.13 mm Struktura 19,8x19,8 cm) - przed zamówieniem płytek należy uzyskać akceptację Insoektora Nadzoru i Zamawiającego	m ²		
d.1.2	202 2806-03	poz.10	m ²	72,40	
				RAZEM	72,40
12	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES R12 o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 4 mm w pomiesz- czeniach o pow.ponad 10 m2, zaprawa do spoinowania - epoksydowa (np. płytko podłogowa Paradyż Bazo Grys Monokolor gr.13 mm Struktura 19,8x 19,8 cm) - przed zamówieniem płytek należy uzyskać akceptację Insoektora Nadzoru i Zamawiającego	m ²		
d.1.2	202 2810-03	3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
2		SZKLARNIA 1			
2.1		REMONT POSADZKI			
13	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
d.2.1	1118-01	127,87	m ²	127,87	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	127,87
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.1	202 1134-01	127,87	m ²	127,87	
				RAZEM	127,87
15	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES R12 o wym. 20x20	m ²		
d.2.1	202 2806-03	cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 4 mm w pomiesz- czeniach o pow.ponad 10 m2, zaprawa do spoinowania - epoksydowa (np. płytką podłogową Paradyż Bazo Grys Monokolor gr.13 mm Struktura 19,8× 19,8 cm) - przed zamówieniem płytek należy uzyskać akceptację Insoektora Nadzoru i Zamawiającego poz.14	m ²	127,87	
				RAZEM	127,87
16	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES R12 o wym. 20x20	m ²		
d.2.1	202 2810-03	cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 4 mm w pomiesz- czeniach o pow.ponad 10 m2, zaprawa do spoinowania - epoksydowa (np. płytką podłogową Paradyż Bazo Grys Monokolor gr.13 mm Struktura 19,8× 19,8 cm) - przed zamówieniem płytek należy uzyskać akceptację Insoektora Nadzoru i Zamawiającego 3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
17	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz-	m		
d.2.1	202 2809-03	czeniach o pow.ponad 10 m2 21,1*2	m	42,20	
				RAZEM	42,20